

JAMAK® ARM

Teräsnauha-armeerattu instrumentointikaapeli



KÄYTTÖ

- Kiinteät ulkoasennukset
- Automaatio
- Instrumentointi
- Prosessinohjaus
- Äänentoistojärjestelmät
- Soveltuu Maxi Termipoint kytkentöihin

JAMAK® ARM sopii erityisesti digitaalisten ja pienitasoisten analogisten signaalien siirtoon. Mekaanisen suojan lisäksi armeeraus antaa lisäsuojaa myös induktiivisia häiriöitä vastaan.

RAKENNE

Johdin	Kerrattu, tinattu kuparijohdin
Eristys	PE
Ryhmä	Muovialumiininauhalla suojattu, kierretty pari
Parisuoja	Muovialumiininauha, maadoitusjohdin ja numeronauha
Suoja	Muovialumiininauha, maadoitusjohdin
Välivaippa	Harmaa LINYL-PVC
Armeeraus	Kierretty teräsnauha
Vaippa	Musta PVC

Saatavilla myös halogeenittomia JAMAK®ARM LSZH-tuotteita

SSTL-no	Nimi JAMAK® ARM	Draka-no	Halkaisija mm	Massa kg/km	Vakiopituus m	Pakkaus
0264274	JAMAK ARM 4x(2+1)x0.5	L262978	14	240	1000	K9
0264278	JAMAK ARM 8x(2+1)x0.5	L262986	17	370	1000	K11
0264282	JAMAK ARM 12x(2+1)x0.5	L262994	19	480	1000	K11
0264284	JAMAK ARM 24x(2+1)x0.5	L263001	25	820	1000	K14
0264288	JAMAK ARM 48x(2+1)x0.5	L263028	33	1440	500	K18