


LONAK®

Kiinteistöautomaatiokaapeli


KÄYTTÖ

- Kiinteät sisäasennukset
- LON-verkon kaapeloinnit
- Kiinteistöautomaatiokaapelointi

RAKENNE

Johdin	LONAK® 2 x 1,3:	kerrattu, tinattu kuparijohdin 1,3 mm ²
	LONAK® 2 x 2 x 0,65:	kuparilanka 0,65 mm
	LONAK® 2 x 2 x 0,8:	kuparilanka 0,8 mm
Eriste	PVC-muovi	
Ryhmäys	LONAK® 2 x 1,3:	kierretty pari
	LONAK® 2 x 2 x 0,65:	kierretty pari
	LONAK® 2 x 2 x 0,8:	nelikierre
Suoja	LONAK® 2 x 2 x 0,65 ja 2 x 2 x 0,8	muovialumiininauha, maadoitusjohdin
Vaippa	Harmaa LINYL-PVC	

SSTL-no	Nimi LONAK®	Draka-no	Halkaisija mm	Massa kg/km	Toimituspituus m	Pakkaus
0264920	LONAK 2 x 1.3	L432332	7.5	65	1000	K6
0264936	LONAK 2 x 2 x 0.65	L432911	7.5	50	1000	S6
0264938	LONAK 2 x 2 x 0.8	L432498	6.5	60	1000	K6