

FYO2PMU

Talokaapeli "kuitu kotiin" sovellutuksiin



KÄYTTÖ

Yleiskaapeli "kuitu kotiin" sovellutuksiin kanavaan ja suoraan maahan asennettavaksi. Soveltuu aurasasennukseen. Sopii myös ilma-asennukseen lyhyelle jänneväliille. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman rasituksen. Erinomainen puristuslujuus. Erityisesti omakotitalon liittämiseksi optiseen liityntäverkkoon.

RAKENNE

Kuitu: Värjätty yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D)
 Toisiopäällys: Muovisydän, jossa on spiraalinmuotoinen erikoismassan täyttämä onkalo. Spiral Space® rakenne
 Vedenesto: Kaapelisydämen ympärillä on vedenestolangat
 Vetoelementit: Kaksi teräslankaa ulkovaipan sisällä, nimellishalkaisija 1,2 mm
 Ulkovaippa: Yhtenäinen musta säänkestävä PE-vaippa, nimellispaksuus 1,5 mm

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet
 Kuljetus, varastointi, käyttö -45 ... +70 °C
 Asennus -15 ... +60 °C
 Puristuslujuus 5000 N/100 mm

SSTL-no	Nimi	Draka-no	Halkaisija	Lyhytaikainen vetolujuus	Taivutussäde vedettäessä/ asennettuna	Massa	Pakkauskeila/ vakio pituus
	FYO2PMU		mm	N	mm	kg/km	km
024 2074	4 x SML	1005364	9,0	3500	180/110	80	K14/6
024 2076	6 x SML	1005365	9,0	3500	180/110	80	K14/6
024 2081	2 x 6 x SML	1005367	9,0	3500	180/110	80	K14/6