

FYORMSU

Sisä- ja ulkovalokaapeli



KÄYTTÖ

Metalliton pienikokoinen sisä- ja ulkovalokaapeli kiinteistön sisäisiin kaapelointeihin. Soveltuu asennettavaksi mm. rakennusten ulkoseiniin, lyhyisiin kanava-asennuksiin rakennusten välillä, valmispäätössovellutuksiin kotijakamon ja talojakamon tai katujakamon välillä.

RAKENNE

Kuitu: Värjätty yksimuotokuitu- (BendBright^{XS} ITU-T G.657.A2) tai monimuotokuitu
 Toisiopäällystys: Rasvatäytteinen muoviputki
 Vetoelementti: Kerros lasikuituelementtejä
 Vedenesto: Lasikuituelementeissä on vedenestomateriaalia
 Vaippa: Harmaa UV-suojattu halogeeniton yksittäispolttokokeen kestävä vaippa, nimellispaksuus 1,5 mm

Saatavissa myös nippupolttokokeen (IEC 60332-3C) täyttävällä vaipalla.

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet
 Kuljetus, varastointi -40 ... +60 °C
 Asennus -15 ... +40 °C
 Käyttö -30 ... +70 °C
 Puristuslujuus 2000 N/100 mm

SSTL-no	Nimi	Draka-no	Halkaisija	Lyhytaikainen vetolujuus	Taivutussäde Vedettäessä/Asennettuna	Massa	Pakkauskeila/vakiopituus
	FYORMSU		mm	N	mm	kg/km	km
0241953	4 x SML BBXS	1022297	7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241954	8 x SML BBXS	1020609	7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241955	12 x SML BBXS	1016687	7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241956	24 x SML BBXS	1020221	8,0	1500	100/60	60	K10/4
0241957	4 x GKL OM1		7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241958	8 x GKL OM1		7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241959	12 x GKL OM1		7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241960	24 x GKL OM1		8,0	1500	100/60	60	K10/4
0241961	4 x GIL OM3		7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241962	8 x GIL OM3		7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241963	12 x GIL OM3		7,5	1500	100/60	55	K10/4
0241964	24 x GIL OM3		8,0	1500	100/60	60	K10/4

FYORMSU

Sisä- ja ulkovalokaapeli

Värijärjestelmä

Kuitu	1	2	3	4	5	6
Väri	punainen	vihreä	sininen	keltainen	valkoinen	harmaa
Kuitu	7	8	9	10	11	12
Väri	ruskea	violetti	turkoosi	musta	oranssi	pinkki
Kuitu	13	14	15	16	17	18
Väri	keltainen	valkoinen	harmaa	turkoosi	oranssi	pinkki
			<i>musta merkki 70 mm välein</i>			
Kuitu	19	20	21	22	23	24
Väri	keltainen	valkoinen	harmaa	turkoosi	oranssi	pinkki
			<i>musta merkki 35 mm välein</i>			