

FZOMSU-SD HF

Sisä- ja ulkovalokaapeli



KÄYTTÖ

Metalliton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin ja suuriin maa-asennuksiin suojaehkällä. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Rakenne mahdollistaa suuret kuitulukumäärät. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.

RAKENNE

Kuitu: Värjätty yksimuotokuitu- (ITU-T G.652.D) ja/tai monimuotokuitu
 Toisiopäällistys: Rasvatäytteinen värillinen muoviputki (miniputki)
 Täyte: Muovilanka
 Keskielementti: Lasikuitulujitteinen muovitanko, joka on tarvittaessa päällystetty polyeteenillä
 Kertaus: Miniputket (ja mahdolliset täytteet) on kerrattu keskielementin ympärille
 Vedenesto: Kaapelisydämen päällä on pitkäaikainen vedenestonauha
 Vaippa: Oranssi nippupolttokokeen kestävä vaippa, nimellispaksuus 1,4 mm

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet
 Kuljetus, varastointi, käyttö -45 ... +70 °C
 Asennus -15 ... +60 °C
 Puristuslujuus 1500 N/100 mm

Snro	Nimi	Draka-no	Halkaisija	Lyhytaikainen vetolujuus	Taivutussäde Vedettäessä/ Asennettuna	Massa	Pakkauskaela/ vakiopituus
	FZOMSU-SD HF		mm	N	mm	kg/km	km
0202101	6xSML		10,0	1500	200/100	90	K12/4
0202103	2x6xSML	1025424	10,0	1500	200/100	90	K12/4
0202111	4x6xSML	1025425	10,0	1500	200/100	90	K12/4
0202112	4x2x6xSML	1024471	13,0	1500	260/130	125	K14/4
0202113	8x2x6xSML	1025594	14,6	1900	300/150	190	K16/4
0202114	16x2x6xSML		18,6	2900	380/190	290	K22/4
	4x6xGKL OM1	1026895	10,0	1500	200/100	90	K12/4