

FTMS-600

Sisävalokaapeli



KÄYTTÖ

Neljä kiinteäpäällysteistä kuitua sisältävä sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin ja "kuitu kotiin"-sovelluksiin. Pienen taivutussäteen salliva **BendBright^{XS}** kuitu.

RAKENNE

Kuitu: Kiinteäpäällysteinen 0,6 mm **BendBright^{XS}** yksimuotokuitu
 Kaapelin sydän: Synteettiset kuituniput on niputettu optisten kuitujen kanssa yhteen
 Vaippa: Vaaleanharmaa UV-suojattu, halogeeniton vaippa

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet -40 ... +60 °C
 - kuljetus, varastointi, käyttö -15 ... +60 °C
 - asennus
 Puristuslujuus 500 N/100 mm
 Paloturvallisuus IEC 60332-1-2 Yksittäisenä itsestään sammuva
 IEC 60332-3-24 Nippuna itsestään sammuva
 IEC 60754-1 Halogeenittomuus
 IEC 60754-2 Savukaasujen syövyttävyyden
 IEC 61034-3 Vähäinen savunmuodostus

BBXS

Taivutusta sietävä **BendBright^{XS}** kuitu

| SSTL-no | Nimi | Draka-no | Halkaisija | Lyhytaikainen vetolujuus | Taivutussäde vedettäessä | Taivutussäde asennettuna | Massa |
|---------|--------------|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | FTMS-600 | | mm | N | mm | mm | kg/km |
| 0241658 | 4 x SMT BBXS | 1014055 | 3,0 | 400 N | 100 | 15 | 8,5 |

Värijärjestelmä

| Kuitu | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|--------|---------|-----------|
| Väri | punainen | vihreä | sininen | keltainen |