

FY2RMS FTTH

Sisävalokaapeli



KÄYTTÖ

Neljä kuitua sisältävä sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin ja "kuitu kotiin"-sovelluksiin. Pienen taivutussäteen salliva **BendBright^{XS}** kuitu.

RAKENNE

Kuitu: Värijätty **BendBright^{XS}** yksimuotokuitu (0,25 mm) vaipan keskiontelossa.
Lujitteet: Lasikuituelementit vaipassa
Vaippa: Luonnonvalkoinen halogeeniton itsestään sammuva vaippa

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet -25 ... +50 °C
Kuljetus, varastointi, käyttö 0 ... +30 °C
Asennus
Puristuslujuus 1100 N/100 mm

BBXS

Taivutusta sietävä **BendBright^{XS}** kuitu

SSTL-no	Nimi	Draka-no	Halkaisija	Lyhytaikainen vetolujuus	Taivutussäde vedettäessä	Taivutussäde asennettuna	Massa
	FY2RMS FTTH		mm	N	mm	mm	kg/km
0202105	2 x SML BBXS	1013323	4,2	200 N	60	10	17
0241660	4 x SML BBXS	1013324	4,2	200 N	60	10	17
0202106	8 x SML BBXS		4,5	200 N	70	12	28
0202107	12 x SML BBXS		4,5	200 N	70	12	28

Värijärjestelmä 2 ja 4 kuitua

Kuitu	1	2	3	4
Väri	punainen	vihreä	sininen	keltainen

Värijärjestelmä 8 ja 12 kuitua

Kuitu	1	2	3	4	5	6
Väri	punainen	sininen	vihreä	keltainen	violetti	valkoinen
Kuitu	7	8	9	10	11	12
Väri	oranssi	harmaa	ruskea	musta	turkoosi	pinkki