

U/UTP Cat 6 + 4 x SML G657 BBXS + TELLU13

Tietoverkkokaapeli



KÄYTTÖ

Yhdistelmäsäasennuskaapeli kiinteistöjen nousu- ja kerroskaapelointeihin ja "kuitu kotiin"-sovelluksiin. Pienen taivutussäteen salliva **BendBright^{XS}** kuitu.

IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

IEEE 802.5: 16MB; ISDN; FDDI; ATM

Puhelinverkko

TV-, yhteisantenni- ja kaapeli-TV-verkko

STANDARDIT

EN 50173-1, EN 50288-6-1

ISO/IEC 11801 2nd edition, IEC 61156-5

ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 6/2002

ITU-T Rec. G.657

IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

RAKENNE

Kaapelin sydän:

4-parinen Cat 6 U/UTP ja optinen yksikkö muovisessa urarungossa. Optisessa yksikössä neljän **BendBright^{XS}** yksimuotokuitun nippu, aramidikuitulujite ja keltainen muovivaippa. Optisen yksikön min. taivutussäde 15 mm. TELLU13

Vaippa:

Harmaa, halogeeniton, itsestään sammuva vaippa, repäisylanka alla

OMINAISUUKSIA

Lämpötila-alueet

- kuljetus, varastointi

- asennus

- käyttö

Puristuslujuus

Paloturvallisuus

-40 ... +70 °C

-15 ... +55 °C

-10 ... +60 °C

500 N/100 mm

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1

IEC 60754-2

IEC 61034-3

BBXS

Taivutusta sietävä **BendBright^{XS}** kuitu

Täyttää ITU-T G.657A, G.657B ja

G.652D, sekä OS1 ja OS2 vaatimukset

Yksittäisenä itsestään sammuva

Halogeenittomuus

Savukaasujen syövyttävyyys

Vähäinen savunmuodostus

SSTL-no	Nimi	Draka-no	Halkaisija mm	Lyhytaikainen vetolujuus N	Taivutussäde vedettäessä mm	Taivutussäde asennettuna mm	Massa kg/km
0264013	U/UTP Cat 6+ 4xSML G657 BBXS + TELLU13	1016770	7,0 x 14,2	180 N	110	70	103

Värijärjestelmä

Kuitu	1	2	3	4
Väri	punainen	vihreä	sininen	violetti

©Draka Comteq Cable Solutions B.V. 2010.

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the prior written consent of Draka Comteq Cable Solutions B.V. The information is believed correct at the time of issue. Draka Comteq Cable Solutions B.V. reserves the right to amend this specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorized by Draka Comteq Cable Solutions B.V.

Draka Comteq Cable Solutions B.V.

P.O.Box 419

FI-00101 Helsinki

Tel. +358 10 5661

www.draka.fi

FOC5182.1/10f

14.4.2010 pu

Page 1(1)