

Häntäkuidut ja -kaapelit

Liittimillä varustetut kuidut ja kaapelit

Häntäkuituja ja –kaapeleita käytetään päätettäessä valokaapeleita erilaisissa kytkentäpaikoissa. Päätettäessä häntäkuitujen tai –kaapeleiden avoimena olevat päät liitetään tulevan kaapelin kuituihin ja toiset liittimellä varustetut päät kytketään joko liitinpaneeliin tai suoraan liitäntälaitteeseen.



SSTL-no	Nimi	Draka-no
7260460	FIB-10/125-2-FC/-	301055
7260468	FIB-10/125-2-SC/-	301054
7260469	FIB-10/125-3,5-SC/-	301078
7260462	FIB-62,5/125-2-FC/-OM1	301068
7260470	FIB-62,5/125-2-SC/-OM1	301052
7260464	FIB-62,5/125-2-ST/-OM1	301823
7260458	FIB-50/125-2-SC/- OM2	301947
7260466	FIB-50/125-2-SC/- OM3	302309
7260439	FMS-10/125-3-SC/-	302002
7260450	FMS-10/125-3-FC/-	302004
7260448	FMS-62,5/125-3-SC/-	302005
7260452	FMS-62,5/125-3-FC/-	302007
7260454	FMS-62,5/125-3-ST/-	302008

FIB-häntäkuiduista tarvittaessa myös muita vaihtoehtoja.

TYYPPI

OMINAISUUKSIA

Häntäkuitu FIB-YY-2-XX/-

Kiinteäpäällysteinen kuitu, halkaisija, 0,9 mm. Vakiopituus 2 m. Pyydettäessä voidaan toimittaa myös muilla pituuksilla, esim. 1,2 ja 3,5 m.

YY = kuidun tyyppi (µm), 10/125, 62,5/125
OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3
XX = Liittimen tyyppi, FC, FC/APC, SC, SC/APC, ST, LC

Vakiopakkaus yksimuotokuiduilla 6 kpl, monimuotokuiduilla 4 kpl

Kuitujen väri tyyppin mukaan: 10/125 keltainen
50/125 vihreä tai valkoinen
62,5/125 oranssi tai valkoinen
Huom. Yksimuotokuidut voidaan toimittaa vakiopakkauksissa myös SFS-värijärjestelmän mukaisilla väreillä si/va/ke/vi/ha/pu.

TYYPPI

OMINAISUUKSIA

Häntäkaapeli FMS-YY-3-XX/-

FMS-asennuskaapeli, ulkohalkaisija 2 mm. Vakiopituus 3m. Tarvittaessa voidaan toimittaa myös muilla pituuksilla.

YY = kuidun tyyppi (µm), 10/125, 62,5/125 OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3
XX = Liittimen tyyppi, FC, FC/APC, SC, SC/AP